



| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 2000 | 900 | 1200 | 970 |



Двигатель

| | | | | |
|------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------------|
| Модель | ZH4105ZD | Объем охлаждающей системы | л | 20 |
| Конструкция/тип | рядный/4-тактный | Объем масляной системы | л | 14 |
| Число цилиндров | 4 | Расход топлива при 100% | л/ч | 11.25 |
| Мощность кВт | 46 | при 75% | л/ч | 8.44 |
| Объем л | 3.85 | при 50% | л/ч | 5.63 |
| Диаметр/ход поршня мм | 105x120 | Регулятор оборотов | | механический |
| Система впуска воздуха | с турбо наддувом | Частота вращения | об/мин | 1500 |
| Система охлаждения | жидкостное | Напряжение в системе | В | 24 |



Альтернатор

| | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Марка | SHENGXING | Количество фаз | 3 |
| Модель | WE224E | Кол-во опорных подшипников | одноопорный |
| Тип | бесщеточный | Стабилизатор напряжения | AVR |
| Номинальная мощность кВт /кВА | 50/62.5 | Класс изоляции | H |
| Напряжение В | 400/230 | Класс защиты | IP23 |
| Частота Гц | 50 | Регулирование напряжения | ± 0.5% |
| Номинальный ток А | 90 | Тип соединения | звездочка |

Техническая характеристика

| | |
|-------------------------------|---------|
| Максимальная мощность кВт/кВА | 56/70 |
| Номинальная мощность кВт/кВА | 50/62.5 |
| Напряжение В | 400/230 |
| Частота Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Объем топливного бака л | 100 |

Комплектация

- ✓ Шумозащитный кожух
- ✓ Автоматический заряд АКБ
- ✓ Подогрев О/Ж и топливного бака
- ✓ Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- ✓ Замок горловины бака



Контроллер WECAN

- 4,0-дюймовый ЖК-дисплей
- Наличие функции черного ящика
- Контроль зарядки аккумулятора
- Русифицированный интерфейс



Ко всем нашим ДГУ мы предоставляем ЗИП комплект в ПОДАРОК

*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)