



Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
3000	1100	1650	1680

## Двигатель

Модель	6BTAА5.9-G12	Объем охлаждающей системы	л	34
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	Объем масляной системы	л	22
Число цилиндров	6	Расход топлива при 100%	л/ч	23.76
Мощность	кВт 140/155	при 75%	л/ч	17.82
Объем	л 5.9	при 50%	л/ч	11.88
Диаметр/ход поршня	мм 102x120	Регулятор оборотов		электронный
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	Частота вращения	об/мин	1500
Система охлаждения	жидкостное	Напряжение в системе	В	24

## Альтернатор

Марка	SHENGXING	Количество фаз	3
Модель	WE274D	Кол-во опорных подшипников	одноопорный
Тип	бесщеточный	Стабилизатор напряжения	AVR
Номинальная мощность	кВт /кВА 120/150	Класс изоляции	H
Напряжение	В 400/230	Класс защиты	IP23
Частота	Гц 50	Регулирование напряжения	± 0.5%
Номинальный ток	А 72	Тип соединения	звездочка



## Контроллер Smart Gen

- 4,0-дюймовый ЖК-дисплей
- Наличие функции черного ящика
- Контроль зарядки аккумулятора
- Русифицированный интерфейс



Ко всем нашим ДГУ мы предоставляем ЗИП комплект в ПОДАРОК

\*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)