



Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
2300	1000	1200	1160

Двигатель

Модель	YC4D90Z-D21	Объем охлаждающей системы	л	22
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	Объем масляной системы	л	16
Число цилиндров	4	Расход топлива при 100%	л/ч	10
Мощность кВт	66	при 75%	л/ч	7.5
Объем л	4.214	при 50%	л/ч	5.1
Диаметр/ход поршня мм	108x115	Регулятор оборотов		механический
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	Частота вращения	об/мин	1500
Система охлаждения	жидкостное	Напряжение в системе	В	24

Альтернатор

Марка	SHENGXING	Количество фаз	3
Модель	WE224E	Кол-во опорных подшипников	одноопорный
Тип	бесщеточный	Стабилизатор напряжения	AVR
Номинальная мощность кВт /кВА	50/62.5	Класс изоляции	H
Напряжение В	400/230	Класс защиты	IP23
Частота Гц	50	Регулирование напряжения	± 0.5%
Номинальный ток А	90	Тип соединения	звездочка

Контроллер WECAN

- 4,0-дюймовый ЖК-дисплей
- Наличие функции черного ящика
- Контроль зарядки аккумулятора
- Русифицированный интерфейс



Ко всем нашим ДГУ мы предоставляем ЗИП комплект в ПОДАРОК

*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)

Техническая характеристика

Максимальная мощность	кВт/кВА	56/70
Номинальная мощность	кВт/кВА	50/62.5
Напряжение	В	400/230
Частота	Гц	50
Кэффициент мощности		0,8
Запас топливного бака	ч	8-10

Комплектация

- ✓ Шумозащитный кожух
- ✓ Автоматический заряд АКБ
- ✓ Подогрев О/Ж и топливного бака
- ✓ Замок горловины бака