



Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
2200	950	1200	960



Двигатель

Модель	YC4D60-D21	Объем охлаждающей системы	л	20
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	Объем масляной системы	л	15
Число цилиндров	4	Расход топлива при 100%	л/ч	6
Мощность кВт	44	при 75%	л/ч	4.5
Объем л	4.214	при 50%	л/ч	3.1
Диаметр/ход поршня мм	108x115	Регулятор оборотов		механический
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	Частота вращения	об/мин	1500
Система охлаждения	жидкостное	Напряжение в системе	В	24



Альтернатор

Марка	SHENGXING	Количество фаз		3
Модель	WE184J	Кол-во опорных подшипников		одноопорный
Тип	бесщеточный	Стабилизатор напряжения		AVR
Номинальная мощность кВт /кВА	30/37.5	Класс изоляции		H
Напряжение В	400/230	Класс защиты		IP23
Частота Гц	50	Регулирование напряжения		± 0.5%
Номинальный ток А	54	Тип соединения		звездочка

Техническая характеристика

Максимальная мощность кВт/кВА		36/45
Номинальная мощность кВт/кВА		30/37.5
Напряжение В		400/230
Частота Гц		50
Кэффициент мощности		0,8
Запас топливного бака ч		8-10

Комплектация

- ✓ Шумозащитный кожух
- ✓ Автоматический заряд АКБ
- ✓ Подогрев О/Ж и топливного бака
- ✓ Замок горловины бака



Контроллер WECAN

- 4,0-дюймовый ЖК-дисплей
- Наличие функции черного ящика
- Контроль зарядки аккумулятора
- Русифицированный интерфейс



Ко всем нашим ДГУ мы предоставляем ЗИП комплект в ПОДАРОК

*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)